kod	konstrukcja	moc silnika	napięcie	maksymalny uciąg	obciążenie robocze	obciążenie robocze	orzech do łańcucha	orzech do liny	waga	kabestan	bezpiecznik
472865	chromowany brąz	1500 W	12 V	1200 kg	150 A	165 kg	10mm, ISO 4565	16 mm	35 kg	TAK	100 A
472866	chromowany brąz	1500 W	12 V	1200kg	140 A	120 kg	10mm, ISO 4565	16 mm	32 kg	NIE	100 A
473228	chromowany brąz	1500 W	12 V	1200 kg	150 A	165 kg	10mm, DIN 766	16 mm	32 kg	TAK	100 A
601070	chromowany brąz	1500 W	12 V	1200 kg	150 A	165 kg	8mm, ISO 4565/DIN 766	16 mm	32 kg	NIE	100 A
601075	chromowany brąz	1500 W	12 V	1200kg	150 A	165 kg	12mm, ISO 4565/ 13mm DIN 766	18 mm	32 kg	NIE	100 A
601079	chromowany brąz	1500 W	12 V	1200 kg	150 A	165 kg	8mm, ISO 4565/DIN 766	14 mm	35 kg	TAK	100 A
601084	chromowany brąz	1500 W	12 V	1200 kg	150 A	165 kg	12mm, ISO 4565/ 13mm DIN 766	18 mm	35 kg	TAK	100 A
57451	aluminium	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	8mm, ISO 4565/DIN 766	14 mm	35 kg	TAK	125 A
57452	aluminium	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	10mm, DIN 766	16 mm	35 kg	TAK	125 A
57453	aluminium	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	12mm, ISO 4565/ 13mm DIN 766	18 mm	35 kg	TAK	125 A
472842	chromowany brąz	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	12mm, ISO 4565/ 13mm DIN 766	18 mm	35 kg	NIE	125 A
473004	chromowany brąz	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	12mm, ISO 4565/ 13mm DIN 766	18 mm	35 kg	TAK	125 A
473005	chromowany brąz	1700 W	24 V	1695 kg	90 A	215 kg	12mm, ISO 4565/ 13mm DIN 766	18 mm	22,4 kg	TAK	70 A
473006	chromowany brąz	1700 W	24 V	1695 kg	90 A	215 kg	12mm, ISO 4565/ 13mm DIN 766	18 mm	21,4 kg	NIE	70 A
473208	chromowany brąz	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	10mm, ISO 4565	16 mm	22,4 kg	TAK	125 A
473209	chromowany brąz	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	10mm, ISO 4565	16 mm	21,4 kg	NIE	125 A
473252	chromowany brąz	1700 W	24 V	1695 kg	90 A	215 kg	10mm, ISO 4565	16 mm	22,4 kg	TAK	70 A
473256	chromowany brąz	1700 W	24 V	1695 kg	90 A	215 kg	10mm, ISO 4565	16 mm	21,4 kg	NIE	70 A
600064	chromowany brąz	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	8mm, ISO 4565/DIN 766	14 mm	22,4 kg	TAK	125 A
600065	chromowany brąz	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	8mm, ISO 4565/DIN 766	14 mm	21,4 kg	NIE	125 A

600068	chromowany brąz	1700 W	24 V	1695 kg	90 A	215 kg	8mm, ISO 4565/DIN 766	14 mm	22,4 kg	TAK	70 A
601128	aluminium	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	8mm, ISO 4565/DIN 766	16 mm	21,4 kg	NIE	125 A
601129	aluminium	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	10mm, ISO 4565	16 mm	22,4 kg	NIE	125 A
602101	chromowany brąz	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	10mm, DIN 766	16 mm	21,4 kg	TAK	125 A
602102	chromowany brąz	1700 W	12 V	1600 kg	180 A	200 kg	10mm, DIN 766	16 mm	22,4 kg	NIE	125 A
602103	chromowany brąz	1700 W	24 V	1695 kg	90 A	215 kg	10mm, DIN 766	16 mm	21,4 kg	TAK	70 A
602104	chromowany brąz	1700 W	24 V	1695 kg	90 A	215 kg	10mm, DIN 766	16 mm	22,4 kg	NIE	70 A